

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 11-85110F-20-07-2016
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 11-85110F-ABB Type 16 <500/€10-40/60
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP) System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-1:2006
 Det norske veritas
 1162 DNV Certification AB
Notificeret organ:

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt		
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3		
		Interval			
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100 60-90 40-60 25-40 10-30 3-12			
31,5 mm	Gennemfald i %				
22,4 mm	Gennemfald i %				
16 mm	Gennemfald i %				
11,2 mm	Gennemfald i %				
8 mm	Gennemfald i %				
5,6 mm	Gennemfald i %				
4 mm	Gennemfald i %				
2 mm	Gennemfald i %				
0,5 mm	Gennemfald i %				
0,063 mm	Gennemfald i %				
				Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C				120-190 DS/EN 12697-13	1,2,3,4
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)		$B_{min4,8}$ (4,7) DS/EN 12697-39	1,2,3,4,5,6		
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		S_{minNR} DS/EN 12697-34	3		
Minimum Hulrum		$V_{min1,5}$ DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5		
Maximum Hulrum		$V_{max5,5}$ DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5		
Bitumenfyldning, minimum		VFB_{min65} DS/EN 12697-8	3		
Bitumenfyldning, maximum		VFB_{max86} DS/EN 12697-8	3		
Hulrum i stenmateriale		VMA_{minNR} DS/EN 12697-8	3		
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$ DS/EN 12697-12	1		
Modstand mod pigdækslitage		Abr_{ANR} DS/EN 12697-16	6		
Modstand mod permanent deformation		WTS_{NR} DS/EN 12697-22	3		
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl _{NR}	7		
Væsentlige Egenskaber(V.E.)					
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.		
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.		
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.		
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber		
5:	Friktion.	10:			

gældende fra:

7/18/2017 20-07-2016

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriefach



År: 16

DOP nr. 11-85110F-20-07-2016

vare nr. 11-85110F-ABB Type 16 <500Æ10-40/60

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-1:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

22,4 mm	100-100	[%]
16 mm	90-100	[%]
11,2 mm	60-90	[%]
5,6 mm	40-60	[%]
2 mm	25-40	[%]
0,5 mm	10-30	[%]
0,063 mm	3-12	[%]

Øvrige:

Blandingens temp. °C	120-190
Bindemiddelindhold min.	<i>Bmin4,8</i>
Minimum Hulrum	<i>Vmin1,5</i>
Maximum Hulrum	<i>Vmax5,5</i>
Bitumenfyldning, minimum	<i>VFBmin65</i>
Bitumenfyldning, maximum	<i>VFBmax86</i>

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk