

# Ydeevnedeklaration



**NO: Ydeevnedeklaration nr:** 21-64227C-31-05-2017  
**1: Varetypens unikke identifikationsnr:** 21-64227C-TB 8k ubelyst-160/220  
**2: Byggevarer type og anvendelse:** Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer  
**3: Producent:** Colas Danmark A/S  
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup  
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk  
**4: Bemyndiget:** ikke relevant  
**5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP)** System 2+  
**6a: Harmoniseret standard:** DS/EN 13108-1:2006  
 Det norske veritas 1162  
**Notificeret organ:** DNV Certification AB

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt		
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3		
		Interval			
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100 25-55 12-30 5-25 2-12			
31,5 mm	Gennemfald i %				
22,4 mm	Gennemfald i %				
16 mm	Gennemfald i %				
11,2 mm	Gennemfald i %				
8 mm	Gennemfald i %				
5,6 mm	Gennemfald i %				
4 mm	Gennemfald i %				
2 mm	Gennemfald i %				
0,5 mm	Gennemfald i %				
0,063 mm	Gennemfald i %				
Blandingens temp. °C		120-170	DS/EN 12697-13	1,2,3,4	
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)		$B_{min5,2}$ (4,8)	DS/EN 12697-39	1,2,3,4,5,6	
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		$S_{minNR}$	DS/EN 12697-34	3	
Minimum Hulrum		$V_{minNR}$	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5	
Maximum Hulrum		$V_{maxNR}$	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5	
Bitumenfyldning, minimum		$VFB_{minNR}$	DS/EN 12697-8	3	
Bitumenfyldning, maximum		$VFB_{maxNR}$	DS/EN 12697-8	3	
Hulrum i stenmateriale		$VMA_{minNR}$	DS/EN 12697-8	3	
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$	DS/EN 12697-12	1	
Modstand mod pigdækslidtage		$Abr_{ANR}$	DS/EN 12697-16	6	
Modstand mod permanent deformation		$WTS_{NR}$	DS/EN 12697-22	3	
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl <sub>NR</sub>		7	
<b>Væsentlige Egenskaber(V.E.)</b>					
1:	Vedhæftning til stenmateriale.		6:	Modstand mod slidtage.	
2:	Stivhed.		7:	Brandtekniske forhold.	NPD
3:	Modstand mod permanent deformation.		8:	Indhold af farlige stoffer.	NPD
4:	Modstand mod udmattelse.		9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber.	NPD
5:	Friktion.		10:		

gældende fra:

7/18/2017 31-05-2017

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriechef



År: 17

DOP nr. 21-64227C-31-05-2017  
vare nr. 21-64227C-TB 8k ubelyst-160/220

**Anvendelse:**  
Asfalt til veje, lufthavne og  
andre trafikerede arealer

**Producent**  
Colas Danmark A/S  
Fabriksparken 40  
2600 Glostrup

**DS/EN 13108-1:2006**

Det norske veritas  
1162 DNV Certification AB

**Deklareret ydeevne:**

**Kornkurve:**

11,2 mm	100-100	[%]
8 mm	90-100	[%]
5,6 mm	25-55	[%]
2 mm	12-30	[%]
0,5 mm	5-25	[%]
0,063 mm	2-12	[%]

**Øvrige:**

Blandingens temp. °C 120-170  
Bindemiddelindhold min. *Bmin5,2*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på  
[www.colas-ce.dk](http://www.colas-ce.dk)