

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 14-11212B-30-04-2015
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 14-11212B-6t klippegranit-250/330
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S, Fabriksparken 40, 2600 Glostrup, Telefon: 45 98 98 98, Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP): System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-1:2006, Det norske veritas, 1162 DNV Certification AB
Notificeret organ:

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt	
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3	
		Interval		
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100		
31,5 mm	Gennemfald i %			
22,4 mm	Gennemfald i %			
16 mm	Gennemfald i %			
11,2 mm	Gennemfald i %			
8 mm	Gennemfald i %			
5,6 mm	Gennemfald i %			
4 mm	Gennemfald i %			
2 mm	Gennemfald i %			
0,5 mm	Gennemfald i %			50-65
0,063 mm	Gennemfald i %	20-40		
		5-12		
		Metode	V.E. punkt	
Blandingens temp. °C		100-160	DS/EN 12697-13	1,2,3,4
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)		$B_{min3,0}$ (5,3)	DS/EN 12697-39	1,2,3,4,5,6
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		S_{minNR}	DS/EN 12697-34	3
Minimum Hulrum		V_{minNR}	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5
Maximum Hulrum		V_{maxNR}	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5
Bitumenfyldning, minimum		VFB_{minNR}	DS/EN 12697-8	3
Bitumenfyldning, maximum		VFB_{maxNR}	DS/EN 12697-8	3
Hulrum i stenmateriale		VMA_{minNR}	DS/EN 12697-8	3
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$	DS/EN 12697-12	1
Modstand mod pigdækslitage		Abr_{ANR}	DS/EN 12697-16	6
Modstand mod permanent deformation		WTS_{NR}	DS/EN 12697-22	3
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl _{NR}		7
Væsentlige Egenskaber(V.E.)				
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.	
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.	NPD
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.	NPD
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber	NPD
5:	Friktion.	10:		

gældende fra:

7/18/2017 30-04-2015

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriefach



År: 15

DOP nr. 14-11212B-30-04-2015

vare nr. 14-11212B-6t klippegranit-250/330

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-1:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

8 mm	100-100	[%]
5,6 mm	90-100	[%]
2 mm	50-65	[%]
0,5 mm	20-40	[%]
0,063 mm	5-12	[%]

Øvrige:

Blandingens temp. °C 100-160
Bindemiddelindhold min. *Bmin3,0*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk