

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 14-57410-29-08-2016
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 14-57410-SMA 6+8 SRS m.lyst-Colfl60MA
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP): System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-5:2006
 Det norske veritas
 1162 DNV Certification AB
Notificeret organ:

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt	
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3	
		Interval		
	45 mm	Gennemfald i %		
	31,5 mm	Gennemfald i %		
	22,4 mm	Gennemfald i %		
	16 mm	Gennemfald i %		
	11,2 mm	Gennemfald i %	100-100	
	8 mm	Gennemfald i %	90-100	
	5,6 mm	Gennemfald i %	70-90	
	4 mm	Gennemfald i %		
	2 mm	Gennemfald i %	15-30	
	0,5 mm	Gennemfald i %	10-25	
	0,063 mm	Gennemfald i %	6-12	
		Metode	V.E. punkt	
Blandingens temp. °C		140-190	DS/EN 12697-13	1,2,3,4
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)		$B_{min6,5}$ (5,9)	DS/EN 12697-39	1,2,3,4,5,6
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		S_{minNR}	DS/EN 12697-34	3
Minimum Hulrum		V_{min4}	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5
Maximum Hulrum		V_{max9}	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5
Bitumenfyldning, minimum		VFB_{minNR}	DS/EN 12697-8	3
Bitumenfyldning, maximum		VFB_{maxNR}	DS/EN 12697-8	3
Bitumenafløb		D_{NR}	DS/EN 12697-18	3
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$	DS/EN 12697-12	1
Modstand mod pigdækslitage		Abr_{ANR}	DS/EN 12697-16	6
Modstand mod permanent deformation		WTS_{NR}	DS/EN 12697-22	3
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl _{NR}		7
Væsentlige Egenskaber(V.E.)				
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.	
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.	NPD
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.	NPD
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber	NPD
5:	Friktion.	10:		

gældende fra:

7/18/2017 29-08-2016

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriefach



År: 16

DOP nr. 14-57410-29-08-2016
14-57410-SMA 6+8 SRS m.lyst-
vare nr. Colfl60MA

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og
andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-5:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

11,2 mm	100-100	[%]
8 mm	90-100	[%]
5,6 mm	70-90	[%]
2 mm	15-30	[%]
0,5 mm	10-25	[%]
0,063 mm	6-12	[%]

Øvrige:

Blandingens temp. °C	140-190
Bindemiddelindhold min.	<i>Bmin</i> 6,5
Minimum Hulrum	<i>Vmin</i> 4
Maximum Hulrum	<i>Vmax</i> 9

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk