

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 31-82125-16-10-2015
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 31-82125-GAB I-70/100
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP): System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-1:2006
 Det norske veritas
 1162 DNV Certification AB
Notificeret organ:

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3
		Interval	
45 mm	Gennemfald i %	100-100	
31,5 mm	Gennemfald i %		
22,4 mm	Gennemfald i %	90-100	
16 mm	Gennemfald i %		
11,2 mm	Gennemfald i %		
8 mm	Gennemfald i %	55-85	
5,6 mm	Gennemfald i %		
4 mm	Gennemfald i %		
2 mm	Gennemfald i %	30-55	
0,5 mm	Gennemfald i %	15-40	
0,063 mm	Gennemfald i %	4-12	
		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C		120-180	1,2,3,4
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)		$B_{min4,8}$ (4,8)	1,2,3,4,5,6
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		S_{minNR}	3
Minimum Hulrum		$V_{min0,5}$	1,2,3,4,5
Maximum Hulrum		V_{max7}	1,2,3,4,5
Bitumenfyldning, minimum		VFB_{min60}	3
Bitumenfyldning, maximum		VFB_{maxNR}	3
Hulrum i stenmateriale		VMA_{minNR}	3
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$	1
Modstand mod pigdækslitage		Abr_{ANR}	6
Modstand mod permanent deformation		WTS_{NR}	3
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl _{NR}	7
Væsentlige Egenskaber(V.E.)			
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber
5:	Friktion.	10:	

gældende fra:
16-10-2015

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriefach



År: 15

DOP nr. 31-82125-16-10-2015
31-82125-GAB I-70/100
vare nr.

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og
andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-1:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

31,5 mm	100-100	[%]
22,4 mm	90-100	[%]
8 mm	55-85	[%]
2 mm	30-55	[%]
0,5 mm	15-40	[%]
0,063 mm	4-12	[%]

Øvrige:

Blandingens temp. °C	120-180
Bindemiddelindhold min.	<i>Bmin4,8</i>
Minimum Hulrum	<i>Vmin0,5</i>
Maximum Hulrum	<i>Vmax7</i>
Bitumenfyldning, minimum	<i>VFBmin60</i>

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk