

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 11-31217D-01-06-2018
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 11-31217D-6t klippegranit-160/220
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S, Fabriksparken 40, 2600 Glostrup, Telefon: 45 98 98 98, Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP): System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-1:2006, Det norske veritas, 1162 DNV Certification AB
Notificeret organ:

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3
		Interval	
	45 mm Gennemfald i %	100-100 90-100 50-65 20-40 6-12	
	31,5 mm Gennemfald i %		
	22,4 mm Gennemfald i %		
	16 mm Gennemfald i %		
	11,2 mm Gennemfald i %		
	8 mm Gennemfald i %		
	5,6 mm Gennemfald i %		
	4 mm Gennemfald i %		
	2 mm Gennemfald i %		
	0,5 mm Gennemfald i %		
	0,063 mm Gennemfald i %		
		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C		120-170 DS/EN 12697-13	1,2,3,4
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)		$B_{min5,8}$ (5,6) DS/EN 12697-39	1,2,3,4,5,6
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		S_{minNR} DS/EN 12697-34	3
Minimum Hulrum		V_{minNR} DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5
Maximum Hulrum		V_{maxNR} DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5
Bitumenfyldning, minimum		VFB_{minNR} DS/EN 12697-8	3
Bitumenfyldning, maximum		VFB_{maxNR} DS/EN 12697-8	3
Hulrum i stenmateriale		VMA_{minNR} DS/EN 12697-8	3
Vandfølsomhed		$ITSR_{80}$ DS/EN 12697-12	1
Modstand mod pigdækslitage		Abr_{ANR} DS/EN 12697-16	6
Modstand mod permanent deformation		WTS_{NR} DS/EN 12697-22	3
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl _{NR}	7
Væsentlige Egenskaber(V.E.)			
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slitage.
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber
5:	Friktion.	10:	
		11:	

gældende fra:

01-06-2018

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriechef



År: 18

DOP nr. 11-31217D-01-06-2018
vare nr. 11-31217D-6t klippegranit-160/220

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-1:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

8 mm	100-100	[%]
5,6 mm	90-100	[%]
2 mm	50-65	[%]
0,5 mm	20-40	[%]
0,063 mm	6-12	[%]

Øvrige:

Blandingens temp. °C	120-170
Bindemiddelindhold min.	<i>Bmin5,8</i>
Vandfølsomhed	<i>ITSR80</i>

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk