Ydeevnedeklaration

NO: Ydeevnedeklaration nr: 20-76240-20-01-2019

1: Varetypens unikke identifikationsnr: 20-76240-DA 16-70/100

2:Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

3: Producent:
Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40 2600 Glostrup
Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk

4: Bemyndiget:
ikke relevant

5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP) System 2+

6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-7:2006

Notificeret organ: Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

7: Deklareret ydeevne:				Metode	V.E. punkt
Kornkurve				DS/EN 12697-2	2,3,5,6,10,11
				Interval	
	45 mm	Gennemfald i %			
	31,5 mm	Gennemfald i %			
	22,4 mm	Gennemfald i %		100-100	
	16 mm	Gennemfald i %		90-100	
	11,2 mm	Gennemfald i %			
	8 mm	Gennemfald i %			
	5,6 mm	Gennemfald i %			
	4 mm	Gennemfald i %			
	2 mm	Gennemfald i %		5-25	
	0,5 mm	Gennemfald i %			
	0,063 mm	Gennemfald i %		2-10	

		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C	140-190	DS/EN 12697-13	1,2,3,4
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)	$B_{min3,0}$ (5,1)	DS/EN 12697-39	1,2,3,4,5,6,10,11
Minimum Hulrum	V_{minNR}	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5,10,11
Maximum Hulrum	V_{maxNR}	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5,10,11
Bitumenafløb	D_{NR}	DS/EN 12697-18	4,6
Vandfølsomhed	$ITSR_{NR}$	DS/EN 12697-12	1
Partikel tab	PL_{NR}	DS/EN 12697-17	1,6
Permeabilitet	Kv_{NR}	DS/EN 12697-19	10
Brandtekniske forhold	Euroclass Cfl_{NR}		7

Væsentlige Egenskaber(V.E.)

1:	Vedhæftning til stenmateriale.		6:	Modstand mod slidtage.	
2:	Stivhed.		7:	Brandtekniske forhold.	NPD
3:	Modstand mod permanent deformation.		8:	Indhold af farlige stoffer.	NPD
4:	Modstand mod udmattelse.		9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber	NPD
5:	Friktion.		10:	Hydrauliske egenskaber	
			11:	Støj absorption	

gældende fra: 20-01-2019

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Martin Vorsgaard

Laboratoriechef

CE

År: 19

DOP nr. 20-76240-20-01-2019

vare nr. 20-76240-DA 16-70/100

Anvendelse:
Asfalt til veje, lufthavne og
andre trafikerede arealer

Producent
Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-7:2006
Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

22,4 mm	100-100	[%]
16 mm	90-100	[%]
2 mm	5-25	[%]
0,063 mm	2-10	[%]

Øvrige:

Blandingens temp. °C	140-190
Bindemiddelindhold min.	*Bmin3,0*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk