

# Ydeevnedeklaration



**NO: Ydeevnedeklaration nr:** 34-35227-15-05-2018

**1: Varetypens unikke identifikationsnr:** 34-35227-AB8t klippegr.belyst-160/220

**2: Byggevaretype og anvendelse:** Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

**3: Producent:** Colas Danmark A/S  
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup  
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk

**4: Bemyndiget:** ikke relevant

**5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP)** System 2+  
 DS/EN 13108-1:2006  
 Det norske veritas  
 1162 DNV Certification AB

**6a: Harmoniseret standard:**

**Notificeret organ:**

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt		
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3		
		Interval			
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100 55-85  40-55 20-35 5-10			
31,5 mm	Gennemfald i %				
22,4 mm	Gennemfald i %				
16 mm	Gennemfald i %				
11,2 mm	Gennemfald i %				
8 mm	Gennemfald i %				
5,6 mm	Gennemfald i %				
4 mm	Gennemfald i %				
2 mm	Gennemfald i %				
0,5 mm	Gennemfald i %				
0,063 mm	Gennemfald i %				
		Metode	V.E. punkt		
Blandingens temp. °C		120-170	DS/EN 12697-13	1,2,3,4,9	
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)		$B_{min5,6}$ (5,8)	DS/EN 12697-39	1,2,3,4,5,6,9	
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		$S_{minNR}$	DS/EN 12697-34	3,9	
Minimum Hulrum		$V_{min0,5}$	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5,9	
Maximum Hulrum		$V_{max5,5}$	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5,9	
Bitumenfyldning, minimum		$VFB_{min75}$	DS/EN 12697-8	3,9	
Bitumenfyldning, maximum		$VFB_{max97}$	DS/EN 12697-8	3,9	
Hulrum i stenmateriale		$VMA_{minNR}$	DS/EN 12697-8	3,9	
Vandfølsomhed		$ITSR_{80}$	DS/EN 12697-12	1,9	
Modstand mod pigdækslitage		$Abr_{ANR}$	DS/EN 12697-16	6,9	
Modstand mod permanent deformation		$WTS_{NR}$	DS/EN 12697-22	3,9	
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl <sub>NR</sub>		7,9	
<b>Væsentlige Egenskaber(V.E.)</b>					
1:	Vedhæftning til stenmateriale.		6:	Modstand mod slitage.	
2:	Stivhed.		7:	Brandtekniske forhold.	NPD
3:	Modstand mod permanent deformation.		8:	Indhold af farlige stoffer.	NPD
4:	Modstand mod udmattelse.		9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber.	
5:	Friktion.		10:		
			11:		

gældende fra:

15-05-2018

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriefchef



År: 18

DOP nr. 34-35227-15-05-2018  
34-35227-AB8t klippegr.belyst-160/220  
vare nr.

**Anvendelse:**

Asfalt til veje, lufthavne og  
andre trafikerede arealer

**Producent**

Colas Danmark A/S  
Fabriksparken 40  
2600 Glostrup

**DS/EN 13108-1:2006**

Det norske veritas  
1162 DNV Certification AB

**Deklareret ydeevne:**

**Kornkurve:**

11,2 mm	100-100	[%]
8 mm	90-100	[%]
5,6 mm	55-85	[%]
2 mm	40-55	[%]
0,5 mm	20-35	[%]
0,063 mm	5-10	[%]

**Øvrige:**

Blandingens temp. °C	120-170
Bindemiddelindhold min.	<i>Bmin5,6</i>
Minimum Hulrum	<i>Vmin0,5</i>
Maximum Hulrum	<i>Vmax5,5</i>
Bitumenfyldning, minimum	<i>VFBmin75</i>
Bitumenfyldning, maximum	<i>VFBmax97</i>
Vandfølsomhed	<i>ITSR80</i>

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på  
[www.colas-ce.dk](http://www.colas-ce.dk)