

# Ydeevnedeklaration



**NO: Ydeevnedeklaration nr:** 34-76242-28-09-2018  
**1: Varetypens unikke identifikationsnr:** 34-76242-DA 16-70/100  
**2: Byggevaretype og anvendelse:** Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer  
**3: Producent:** Colas Danmark A/S  
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup  
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk  
**4: Bemyndiget:** ikke relevant  
**5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP)** System 2+  
**6a: Harmoniseret standard:** DS/EN 13108-7:2006  
 Det norske veritas  
 1162 DNV Certification AB  
**Notificeret organ:**

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2,3,5,6,10,11
		Interval	
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100	
31,5 mm	Gennemfald i %		
22,4 mm	Gennemfald i %		
16 mm	Gennemfald i %		
11,2 mm	Gennemfald i %		
8 mm	Gennemfald i %		
5,6 mm	Gennemfald i %		
4 mm	Gennemfald i %		
2 mm	Gennemfald i %		
0,5 mm	Gennemfald i %		
0,063 mm	Gennemfald i %	2-10	
		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C		140-190	1,2,3,4,9
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)		$B_{min3,0}$ (4,8)	1,2,3,4,5,6,9,10,11
Minimum Hulrum		$V_{minNR}$	1,2,3,4,5,9,10,11
Maximum Hulrum		$V_{maxNR}$	1,2,3,4,5,9,10,11
Bitumenafløb		$D_{NR}$	4,6,9
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$	1,9
Partikel tab		$PL_{NR}$	1,6,9
Permeabilitet		$KV_{NR}$	9,10
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl <sub>NR</sub>	7,9
<b>Væsentlige Egenskaber(V.E.)</b>			
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold. NPD
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer. NPD
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber.
5:	Friktion.	10:	Hydrauliske egenskaber
		11:	Støj absorption

gældende fra:

28-09-2018

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriechef



År: 18

DOP nr. 34-76242-28-09-2018  
34-76242-DA 16-70/100  
vare nr.

**Anvendelse:**

Asfalt til veje, lufthavne og  
andre trafikerede arealer

**Producent**

Colas Danmark A/S  
Fabriksparken 40  
2600 Glostrup

**DS/EN 13108-7:2006**

Det norske veritas  
1162 DNV Certification AB

**Deklareret ydeevne:**

**Kornkurve:**

22,4 mm	100-100	[%]
16 mm	90-100	[%]
2 mm	5-25	[%]
0,063 mm	2-10	[%]

**Øvrige:**

Blandingens temp. °C	140-190
Bindemiddelindhold min.	<i>Bmin3,0</i>

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på  
[www.colas-ce.dk](http://www.colas-ce.dk)