

# Ydeevnedeklaration



**NO: Ydeevnedeklaration nr:** 20-11222E-07-01-2020  
**1: Varetypens unikke identifikationsnr:** 20-11222E-PA8t Klippegranit-250/330  
**2: Byggevaretype og anvendelse:** Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer  
**3: Producent:** Colas Danmark A/S  
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup  
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk  
**4: Bemyndiget:** ikke relevant  
**5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP)** System 2+  
**6a: Harmoniseret standard:** DS/EN 13108-3:2006  
 Det norske veritas  
 1162 DNV Certification AB  
**Notificeret organ:**

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3
		Interval	
	45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100 55-85 40-55 20-35 5-10
	31,5 mm	Gennemfald i %	
	22,4 mm	Gennemfald i %	
	16 mm	Gennemfald i %	
	11,2 mm	Gennemfald i %	
	8 mm	Gennemfald i %	
	5,6 mm	Gennemfald i %	
	4 mm	Gennemfald i %	
	2 mm	Gennemfald i %	
	0,5 mm	Gennemfald i %	
	0,063 mm	Gennemfald i %	
		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C		100-160	1,2,3,4,9
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)		$B_{min5,0}$ (4,9)	1,2,3,4,5,6,9
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		$S_{minNR}$	3,9
Minimum Hulrum		$V_{minNR}$	1,2,3,4,5,9
Maximum Hulrum		$V_{maxNR}$	1,2,3,4,5,9
Bitumenfyldning, minimum		$VFB_{minNR}$	3,9
Bitumenfyldning, maximum		$VFB_{maxNR}$	3,9
Bitumenafløb			4,6,9
Vandfølsomhed		$ITSR_{80}$	1,9
Modstand mod pigdækslidtage		$Abr_{ANR}$	6,9
Modstand mod permanent deformation		$WTS_{NR}$	3,9
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl <sub>NR</sub>	7,9
<b>Væsentlige Egenskaber(V.E.)</b>			
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber.
5:	Friktion.	10:	
		11:	

gældende fra:

07-01-2020

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriechef



År: 20

DOP nr. 20-11222E-07-01-2020  
20-11222E-PA8t Klippegranit-250/330  
vare nr.

**Anvendelse:**

Asfalt til veje, lufthavne og  
andre trafikerede arealer

**Producent**

Colas Danmark A/S  
Fabriksparken 40  
2600 Glostrup

**DS/EN 13108-3:2006**

Det norske veritas  
1162 DNV Certification AB

**Deklareret ydeevne:**

**Kornkurve:**

11,2 mm	100-100	[%]
8 mm	90-100	[%]
5,6 mm	55-85	[%]
2 mm	40-55	[%]
0,5 mm	20-35	[%]
0,063 mm	5-10	[%]

**Øvrige:**

Blandingens temp. °C	100-160
Bindemiddelindhold min.	<i>Bmin5,0</i>
Bitumenafløb	
Vandfølsomhed	<i>ITSR80</i>

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på  
[www.colas-ce.dk](http://www.colas-ce.dk)