

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 34-88222-02-05-2018
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 34-88222-ÅAB 8 drænasfalt bro-70/100
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP) System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-7:2006
 Det norske veritas
 1162 DNV Certification AB
Notificeret organ:

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2,3,5,6,10,11
		Interval	
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100	
31,5 mm	Gennemfald i %		
22,4 mm	Gennemfald i %		
16 mm	Gennemfald i %		
11,2 mm	Gennemfald i %		
8 mm	Gennemfald i %		
5,6 mm	Gennemfald i %		
4 mm	Gennemfald i %		
2 mm	Gennemfald i %		
0,5 mm	Gennemfald i %		
0,063 mm	Gennemfald i %	16-23	
		4-8	
Blandingens temp. °C		120-180	1,2,3,4,9
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)		$B_{min3,5}$ (3,5)	1,2,3,4,5,6,9,10,11
Minimum Hulrum		V_{min18}	1,2,3,4,5,9,10,11
Maximum Hulrum		V_{max24}	1,2,3,4,5,9,10,11
Bitumenafløb		D_{NR}	4,6,9
Vandfølsomhed		$ITSR_{70}$	1,9
Partikel tab		PL_{NR}	1,6,9
Permeabilitet		KV_{NR}	9,10
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl _{NR}	7,9
Væsentlige Egenskaber(V.E.)			
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold. NPD
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer. NPD
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber.
5:	Friktion.	10:	Hydrauliske egenskaber
		11:	Støj absorption

gældende fra:

02-05-2018

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Labora oriechef

