

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 34-80109H-28-03-2018
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 34-80109H-GAB II-40/60
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP): System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-1:2006
 Det norske veritas 1162
 DNV Certification AB

Notificeret organ:

| 7: Deklareret ydeevne: | | Metode | V.E. punkt |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Kornkurve | | DS/EN 12697-2 | 2, 3 |
| | | Interval | |
| 45 mm | Gennemfald i % | 100-100 | |
| 31,5 mm | Gennemfald i % | 90-100 | |
| 22,4 mm | Gennemfald i % | | |
| 16 mm | Gennemfald i % | | |
| 11,2 mm | Gennemfald i % | | |
| 8 mm | Gennemfald i % | 60-90 | |
| 5,6 mm | Gennemfald i % | | |
| 4 mm | Gennemfald i % | | |
| 2 mm | Gennemfald i % | 40-65 | |
| 0,5 mm | Gennemfald i % | 20-45 | |
| 0,063 mm | Gennemfald i % | 4-10 | |
| | | Metode | V.E. punkt |
| Blandingens temp. °C | | 120-190 | 1,2,3,4,9 |
| Bindemiddelindhold min.* | | $B_{min4,6}$ | 1,2,3,4,5,6,9 |
| Stabilitet min.(kun Lufthavne) | | S_{minNR} | 3,9 |
| Minimum Hulrum | | V_{minNR} | 1,2,3,4,5,9 |
| Maximum Hulrum | | V_{maxNR} | 1,2,3,4,5,9 |
| Bitumenfyldning, minimum | | VFB_{minNR} | 3,9 |
| Bitumenfyldning, maximum | | VFB_{maxNR} | 3,9 |
| Hulrum i stenmateriale | | VMA_{minNR} | 3,9 |
| Vandfølsomhed | | $ITSR_{NR}$ | 1,9 |
| Modstand mod pigdækslitage | | Abr_{ANR} | 6,9 |
| Modstand mod permanent deformation | | WTS_{NR} | 3,9 |
| Brandtekniske forhold | | Euroclass Cfl _{NR} | 7,9 |
| Væsentlige Egenskaber(V.E.) | | | |
| 1: | Vedhæftning til stenmateriale. | 6: | Modstand mod slidtage. |
| 2: | Stivhed. | 7: | Brandtekniske forhold. |
| 3: | Modstand mod permanent deformation. | 8: | Indhold af farlige stoffer. |
| 4: | Modstand mod udmattelse. | 9: | Holdbarhed, alle nævnte egenskaber. |
| 5: | Friktion. | 10: | |
| | | 11: | |

gældende fra:

28-03-2018

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Martin Korggaard

Laboratoriefchef

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m³



År: 18

DOP nr. 34-80109H-28-03-2018

vare nr. 34-80109H-GAB II-40/60

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-1:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

| | | |
|----------|---------|-----|
| 45 mm | 100-100 | [%] |
| 31,5 mm | 90-100 | [%] |
| 8 mm | 60-90 | [%] |
| 2 mm | 40-65 | [%] |
| 0,5 mm | 20-45 | [%] |
| 0,063 mm | 4-10 | [%] |

Øvrige:

Blandingens temp. °C 120-190

Bindemiddelindhold min.* *Bmin4,6*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m³