

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 11-76240-20-01-2019
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 11-76240-DA 16-70/100
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP) System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-7:2006
 Det norske veritas
Notificeret organ: 1162 DNV Certification AB

| 7: Deklareret ydeevne: | | Metode | V.E. punkt | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------|
| Kornkurve | | DS/EN 12697-2 | 2,3,5,6,10,11 | |
| | | Interval | | |
| 45 mm | Gennemfald i % | 100-100 92-100 | | |
| 31,5 mm | Gennemfald i % | | | |
| 22,4 mm | Gennemfald i % | | | |
| 16 mm | Gennemfald i % | | | |
| 11,2 mm | Gennemfald i % | | | |
| 8 mm | Gennemfald i % | | | |
| 5,6 mm | Gennemfald i % | | | |
| 4 mm | Gennemfald i % | | | |
| 2 mm | Gennemfald i % | | | 4-12 |
| 0,5 mm | Gennemfald i % | | | 4-10 |
| 0,063 mm | Gennemfald i % | | | |
| | | Metode | V.E. punkt | |
| Blandingens temp. °C | | 140-190 | 1,2,3,4,9 | |
| Bindemiddelindhold min.* | | $B_{min3,0}$ | 2,3,4,5,6,9,10,11 | |
| Minimum Hulrum | | V_{min20} | 1,2,3,4,5,9,10,11 | |
| Maximum Hulrum | | V_{maxNR} | 1,2,3,4,5,9,10,11 | |
| Bitumenafløb | | D_{NR} | 4,6,9 | |
| Vandfølsomhed | | $ITSR_{NR}$ | 1,9 | |
| Partikel tab | | PL_{NR} | 1,6,9 | |
| Permeabilitet | | KV_{NR} | 9,10 | |
| Brandtekniske forhold | | Euroclass Cfl _{NR} | 7,9 | |
| Væsentlige Egenskaber(V.E.) | | | | |
| 1: | Vedhæftning til stenmateriale. | 6: | Modstand mod slidtage. | |
| 2: | Stivhed. | 7: | Brandtekniske forhold. | |
| 3: | Modstand mod permanent deformation. | 8: | Indhold af farlige stoffer. | |
| 4: | Modstand mod udmattelse. | 9: | Holdbarhed, alle nævnte egenskaber. | |
| 5: | Friktion. | 10: | Hydrauliske egenskaber | |
| | | 11: | Støj absorption | |

gældende fra:

20-01-2019

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Martin Kørsgaard

Laboratoriefchef

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m³



År: 19

DOP nr. 11-76240-20-01-2019

vare nr. 11-76240-DA 16-70/100

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-7:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

| | | |
|----------|---------|-----|
| 22,4 mm | 100-100 | [%] |
| 16 mm | 92-100 | [%] |
| 2 mm | 4-12 | [%] |
| 0,063 mm | 4-10 | [%] |

Øvrige: 0,063 mm 4-12 [%]

Blandingens temp. °C 140-190

Bindemiddelindhold min.* *Bmin3,0*

Minimum Hulrum *Vmin20*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m³