

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 14-76240-20-01-2019
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 14-76240-DA 16-70/100
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP): System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-7:2006
 Det norske veritas
Notificeret organ: 1162 DNV Certification AB

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt	
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2,3,5,6,10,11	
		Interval		
45 mm	Gennemfald i %	100-100 92-100		
31,5 mm	Gennemfald i %			
22,4 mm	Gennemfald i %			
16 mm	Gennemfald i %			
11,2 mm	Gennemfald i %			
8 mm	Gennemfald i %			
5,6 mm	Gennemfald i %			
4 mm	Gennemfald i %			
2 mm	Gennemfald i %			4-12
0,5 mm	Gennemfald i %			4-10
0,063 mm	Gennemfald i %			
		Metode	V.E. punkt	
Blandingens temp. °C		140-190	DS/EN 12697-13	1,2,3,4,9
Bindemiddelindhold min.*		$B_{min3,0}$	DS/EN 12697-39	2,3,4,5,6,9,10,11
Minimum Hulrum		V_{min20}	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5,9,10,11
Maximum Hulrum		V_{maxNR}	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5,9,10,11
Bitumenafløb		D_{NR}	DS/EN 12697-18	4,6,9
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$	DS/EN 12697-12	1,9
Partikel tab		PL_{NR}	DS/EN 12697-17	1,6,9
Permeabilitet		KV_{NR}	DS/EN 12697-19	9,10
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl _{NR}		7,9
Væsentlige Egenskaber(V.E.)				
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.	
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.	NPD
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.	NPD
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber.	
5:	Friktion.	10:	Hydrauliske egenskaber	
		11:	Støj absorption	

gældende fra:

20-01-2019

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Martin Kongsgaard

Laboratoriefchef

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m³



År: 19

DOP nr. 14-76240-20-01-2019
14-76240-DA 16-70/100
vare nr.

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og
andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-7:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

22,4 mm	100-100	[%]
16 mm	92-100	[%]
2 mm	4-12	[%]
0,063 mm	4-10	[%]

Øvrige: 0,063 mm 4-12 [%]

Blandingens temp. °C 140-190

Bindemiddelindhold min.* *Bmin3,0*

Minimum Hulrum *Vmin20*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m³