

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 14-82110F-09-07-2019
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 14-82110F-GAB I-40/60
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP): System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-1:2006
 Det norske veritas
 1162 DNV Certification AB
Notificeret organ:

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3
		Interval	
45 mm	Gennemfald i %		
31,5 mm	Gennemfald i %	100-100	
22,4 mm	Gennemfald i %	90-100	
16 mm	Gennemfald i %		
11,2 mm	Gennemfald i %		
8 mm	Gennemfald i %	55-85	
5,6 mm	Gennemfald i %		
4 mm	Gennemfald i %		
2 mm	Gennemfald i %	30-55	
0,5 mm	Gennemfald i %	15-40	
0,063 mm	Gennemfald i %	4-10	
		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C		120-190	DS/EN 12697-13
Bindemiddelindhold min.*		$B_{min4,8}$	DS/EN 12697-39
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		S_{minNR}	DS/EN 12697-34
Minimum Hulrum		$V_{min0,5}$	DS/EN 12697-8
Maximum Hulrum		V_{max7}	DS/EN 12697-8
Bitumenfyldning, minimum		VFB_{min60}	DS/EN 12697-8
Bitumenfyldning, maximum		VFB_{maxNR}	DS/EN 12697-8
Hulrum i stenmateriale		VMA_{minNR}	DS/EN 12697-8
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$	DS/EN 12697-12
Modstand mod pigdækslitage		Abr_{ANR}	DS/EN 12697-16
Modstand mod permanent deformation		WTS_{NR}	DS/EN 12697-22
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl _{NR}	
Væsentlige Egenskaber(V.E.)			
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber.
5:	Friktion.	10:	
		11:	

gældende fra:

09-07-2019

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriechef

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m³



År: 19

DOP nr. 14-82110F-09-07-2019

vare nr. 14-82110F-GAB I-40/60

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-1:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

31,5 mm	100-100	[%]
22,4 mm	90-100	[%]
8 mm	55-85	[%]
2 mm	30-55	[%]
0,5 mm	15-40	[%]
0,063 mm	4-10	[%]

Øvrige: 0,063 mm 4-12 [%]

Blandingens temp. °C 120-190

Bindemiddelindhold min.* *Bmin4,8*

Minimum Hulrum *Vmin0,5*

Maximum Hulrum *Vmax7*

Bitumenfyldning, minimum *VFBmin60*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk

*ved stændensitet på 2,65 Mg/m³