

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 14-83100-21-03-2019
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 14-83100-GAB 0 Type 11-40/60
2: Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP): System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-1:2006
 Det norske veritas
Notificeret organ: 1162 DNV Certification AB

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt	
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3	
		Interval		
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100		
31,5 mm	Gennemfald i %			
22,4 mm	Gennemfald i %			
16 mm	Gennemfald i %			
11,2 mm	Gennemfald i %			
8 mm	Gennemfald i %			
5,6 mm	Gennemfald i %			50-80
4 mm	Gennemfald i %			30-50
2 mm	Gennemfald i %			15-40
0,5 mm	Gennemfald i %			4-10
0,063 mm	Gennemfald i %			
		Metode	V.E. punkt	
Blandingens temp. °C		120-190 DS/EN 12697-13	1,2,3,4,9	
Bindemiddelindhold min.*		$B_{min5,0}$ DS/EN 12697-39	1,2,3,4,5,6,9	
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		S_{minNR} DS/EN 12697-34	3,9	
Minimum Hulrum		V_{min1} DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5,9	
Maximum Hulrum		$V_{max5,5}$ DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5,9	
Bitumenfyldning, minimum		VFB_{min72} DS/EN 12697-8	3,9	
Bitumenfyldning, maximum		VFB_{max97} DS/EN 12697-8	3,9	
Hulrum i stenmateriale		VMA_{minNR} DS/EN 12697-8	3,9	
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$ DS/EN 12697-12	1,9	
Modstand mod pigdækslitage		Abr_{ANR} DS/EN 12697-16	6,9	
Modstand mod permanent deformation		WTS_{NR} DS/EN 12697-22	3,9	
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl _{NR}	7,9	
Væsentlige Egenskaber(V.E.)				
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.	
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.	
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.	
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber.	
5:	Friktion.	10:		
		11:		

gældende fra:

21-03-2019

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Martin Kørgegaard

Laboratoriechef

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m³



År: 19

DOP nr. 14-83100-21-03-2019

vare nr. 14-83100-GAB 0 Type 11-40/60

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-1:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

16 mm	100-100	[%]
11,2 mm	90-100	[%]
5,6 mm	50-80	[%]
2 mm	30-50	[%]
0,5 mm	15-40	[%]
0,063 mm	4-10	[%]

Øvrige: 0,063 mm 4-12 [%]

Blandingens temp. °C 120-190

Bindemiddelindhold min.* *Bmin5,0*

Minimum Hulrum *Vmin1*

Maximum Hulrum *Vmax5,5*

Bitumenfyldning, minimum *VFBmin72*

Bitumenfyldning, maximum *VFBmax97*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m³