

# Ydeevnedeklaration



**NO: Ydeevnedeklaration nr:** 21-80100J-20-01-2022  
**1: Varetypens unikke identifikationsnr:** 21-80100J-GAB II-40/60  
**2: Byggevaretype og anvendelse:** Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer  
**3: Producent:** Colas Danmark A/S  
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup  
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk  
**4: Bemyndiget:** ikke relevant  
**5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP):** System 2+  
**6a: Harmoniseret standard:** DS/EN 13108-1:2006  
 Det norske veritas  
**Notificeret organ:** 1162 DNV Certification AB

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3
		Interval	
45 mm	Gennemfald i %	100-100	
31,5 mm	Gennemfald i %	90-100	
22,4 mm	Gennemfald i %		
16 mm	Gennemfald i %		
11,2 mm	Gennemfald i %		
8 mm	Gennemfald i %	60-90	
5,6 mm	Gennemfald i %		
4 mm	Gennemfald i %		
2 mm	Gennemfald i %	40-65	
0,5 mm	Gennemfald i %	20-45	
0,063 mm	Gennemfald i %	4-10	
		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C		120-190	DS/EN 12697-13
Bindemiddelindhold min.*		$B_{min4,6}$	DS/EN 12697-39
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		$S_{minNR}$	DS/EN 12697-34
Minimum Hulrum		$V_{minNR}$	DS/EN 12697-8
Maximum Hulrum		$V_{maxNR}$	DS/EN 12697-8
Bitumenfyldning, minimum		$VFB_{minNR}$	DS/EN 12697-8
Bitumenfyldning, maximum		$VFB_{maxNR}$	DS/EN 12697-8
Hulrum i stenmateriale		$VMA_{minNR}$	DS/EN 12697-8
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$	DS/EN 12697-12
Modstand mod pigdækslitage		$Abr_{ANR}$	DS/EN 12697-16
Modstand mod permanent deformation		$WTS_{NR}$	DS/EN 12697-22
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl <sub>NR</sub>	
<b>Væsentlige Egenskaber(V.E.)</b>			
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber.
5:	Friktion.	10:	
		11:	

gældende fra:

20-01-2022

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriefchef

\*ved stendensitet på 2,65 Mg/m<sup>3</sup>



År: 22

DOP nr. 21-80100J-20-01-2022

vare nr. 21-80100J-GAB II-40/60

**Anvendelse:**

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

**Producent**

Colas Danmark A/S  
Fabriksparken 40  
2600 Glostrup

**DS/EN 13108-1:2006**

Det norske veritas  
1162 DNV Certification AB

**Deklareret ydeevne:**

**Kornkurve:**

45 mm	100-100	[%]
31,5 mm	90-100	[%]
8 mm	60-90	[%]
2 mm	40-65	[%]
0,5 mm	20-45	[%]
0,063 mm	4-10	[%]

**Øvrige:** 0,063 mm 4-12 [%]

Blandingens temp. °C 120-190

Bindemiddelindhold min.\* *Bmin4,6*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på  
[www.colas-ce.dk](http://www.colas-ce.dk)

\*ved stendensitet på 2,65 Mg/m<sup>3</sup>