

# Ydeevnedeklaration



**NO: Ydeevnedeklaration nr:** 31-76259-14-05-2019  
**1: Varetypens unikke identifikationsnr:** 31-76259-SFB 11-160/220  
**2: Byggevaretype og anvendelse:** Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer  
**3: Producent:** Colas Danmark A/S  
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup  
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk  
**4: Bemyndiget:** ikke relevant  
**5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP)** System 2+  
**6a: Harmoniseret standard:** DS/EN 13108-7:2006  
 Det norske veritas  
 1162 DNV Certification AB  
**Notificeret organ:**

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2,3,5,6,10,11
		Interval	
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100 3-25  3-15  3-15	
31,5 mm	Gennemfald i %		
22,4 mm	Gennemfald i %		
16 mm	Gennemfald i %		
11,2 mm	Gennemfald i %		
8 mm	Gennemfald i %		
5,6 mm	Gennemfald i %		
4 mm	Gennemfald i %		
2 mm	Gennemfald i %		
0,5 mm	Gennemfald i %		
0,063 mm	Gennemfald i %		
		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C		120-170	DS/EN 12697-13 1,2,3,4,9
Bindemiddelindhold min.*		$B_{min3,0}$	DS/EN 12697-39 1,2,3,4,5,6,9,10,11
Minimum Hulrum		$V_{min25}$	DS/EN 12697-8 1,2,3,4,5,9,10,11
Maximum Hulrum		$V_{max32}$	DS/EN 12697-8 1,2,3,4,5,9,10,11
Bitumenafløb		$D_{NR}$	DS/EN 12697-18 4,6,9
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$	DS/EN 12697-12 1,9
Partikel tab		$PL_{NR}$	DS/EN 12697-17 1,6,9
Permeabilitet		$KV_{NR}$	DS/EN 12697-19 9,10
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl <sub>NR</sub>	7,9
<b>Væsentlige Egenskaber(V.E.)</b>			
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber.
5:	Friktion.	10:	Hydrauliske egenskaber
		11:	Støj absorption

gældende fra:

14-05-2019

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

*Martin Kørgegaard*

Laboratoriechef

\*ved stendensitet på 2,65 Mg/m<sup>3</sup>



År: 19

DOP nr. 31-76259-14-05-2019  
31-76259-SFB 11-160/220  
vare nr.

**Anvendelse:**

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

**Producent**

Colas Danmark A/S  
Fabriksparken 40  
2600 Glostrup

**DS/EN 13108-7:2006**

Det norske veritas  
1162 DNV Certification AB

**Deklareret ydeevne:**

**Kornkurve:**

16 mm	100-100	[%]
11,2 mm	90-100	[%]
8 mm	3-25	[%]
2 mm	3-15	[%]
0,063 mm	3-15	[%]

**Øvrige:** 0,063 mm 4-12 [%]

Blandingens temp. °C 120-170

Bindemiddelindhold min.\* *Bmin3,0*

Minimum Hulrum *Vmin25*

Maximum Hulrum *Vmax32*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på  
[www.colas-ce.dk](http://www.colas-ce.dk)

\*ved stændensitet på 2,65 Mg/m<sup>3</sup>